

Daikin

FTXG-J/RXG-J CTXG-J/MXS-E

Кондиционеры настенного типа

NEW



FTXG25,35J-W CTXG50J-W



FTXG25,35J-S CTXG50J-S



R-410A



ARC466A1



RXG25,35J



- Относится к оборудованию премиум-класса.
- Повышенная энергоэффективность и набор энергосберегающих функций позволяет экономить электроэнергию.
- Самый современный и компактный дизайн внутреннего блока толщиной всего 156 мм позволяет гармонично вписать внутренний блок в любой современный интерьер.
- Выдающееся сочетание дизайна и совершенства технологий этого блока с элегантной отделкой из алюминия или с матовым кристалльно-белым корпусом.
- Режим экономичной работы (Econo mode) лимитирует энергопотребление на необходимом уровне.
- Двухзонный датчик наличия движения «Умный глаз» (Intelligent Eye™): в случае отсутствия в помещении людей, внутренний блок переключается в режим ожидания и экономит в этом режиме до 80% электроэнергии. При появлении людей в помещении блок переключается в прежний режим работы. При этом воздушный поток направляется в зону, в которой отсутствуют люди.
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет обеспечивает очистку воздуха от пыли, запахов, дезактивирует бактерии и вирусы.
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока – до 43 дБА (Quiet and Silent Operation™).
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Объемный воздушный поток (3D Flow).
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXG25J-W/S	FTXG35J-W/S	CTXG50J-W/S
Холодопроизводительность		Мин.-ном.-макс.	кВт	1,3-2,5-3,0	1,4-3,5-3,8	Применять только для мультисистем. Технические характеристики см. на стр. 64 «Возможные комбинации внутренних блоков мультисистем»
Теплопроизводительность		Мин.-ном.-макс.	кВт	1,3-3,4-4,5	1,4-4,0-5,0	
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин.-ном.-макс.	кВт	0,56	0,89	
	Нагрев	Мин.-ном.-макс.	кВт	0,78	0,99	
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			4,46A	3,93A	
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			4,36A	4,04A	
Годовое энергопотребление			кВт·ч	280	445	
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / мин. / тихий	м³ / мин	8,8/6,8/4,7/3,8	10,1/7,3/4,6/3,9	10,5/8,7/6,9/5,9
	Нагрев	Макс. / мин. / тихий	м³ / мин	9,6/7,9/6,2/5,4	10,8/8,6/6,4/5,6	11,4/9,8/8,1/7,1
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин. / тихий	дБА	38/32/25/22	42/34/26/23	47/41/35/32
	Нагрев	Макс. / мин. / тихий	дБА	39/34/28/25	42/36/29/26	47/41/35/32
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20/15		-
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6,3/9,5		-
Габаритные размеры		(ВхШхГ)	мм	295X915X155		295X915X155
Вес			кг	11		11
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	25	35	до 50

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXG25J	RXG35J	2,3,4,5MXS-E/F/G
Размеры		(ВхШхГ)	мм	550x765x285		Технические характеристики 2,3,4,5MXS-E/F/G см. на стр. 64
Вес			кг	34		
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	46/43	48/44	
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	47/44	48/45	
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-10~46		
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-15~20		
Хладагент				R410A		R410A
Электропитание (VM)			B	1~ 220-240 B, 50 Гц		1~ 220-240 B, 50 Гц